

超级灌缝机SS60D型

柴油车载式融胶灌缝设备



CRAFCO[®]
INC
PRESERVATION PRODUCTS PAVEMENT
Delivering Confidence Through Innovation, Quality and Value Since 1976

超级灌缝机SS60D型 柴油车载式融胶灌缝设备

科来福超级灌缝机SS60D型是一款专业入门型融胶灌缝设备，专为相对紧凑的施工区域、停车场和市政、小型路面养护项目而设计。



- 1 防溅盖
- 2 轻量装载加料
- 3 导热油和密封胶加热温控互锁
- 4 90度水平出料旋转头
- 5 加料口盖板控制搅拌器开关
- 6 带轴承软管旋臂
- 7 软管保护套
- 8 低噪音操作
- 9 位于设备右后侧的控制箱
- 10 导热油溢流罐

夹套式导热油加热方式的融胶罐如果没有溢流罐会造成地面污染

超级融胶灌缝机在设计上增加了很多的安全措施来保护操作者和施工人员。除了标配的安全装置以外，还有其他可供选择的工程配置诸如自动上料机，可以使得操作者远离加热的融胶也提高了上料的效率。机身后部位置操作保证了操作者得以远离设备两旁的交通状况而处于安全的工作区域，带轴承的软管旋臂降低了操作者的疲劳程度。带有安全开关的防溅加料口盖板可以防止熔融的密封胶溅出烫伤操作者。这些富有创意的特性使得科来福超级灌缝机成为当前同类型产品中最安全的设备。



90度水平出料口旋转头
90度的垂直设计保证了车载式SS60D工作时可以充分伸展输胶软管，最大程度保护车载体软管不被过度弯曲，并增大了工作范围。



集成化的控制系统
包含了线路总开关和引擎的控制，可以完成所有参数的设定，减少误操作。方便、快捷的启动



高效的燃烧器
安全的低安装位置，保证了短时间就可以快速加热密封胶达到工作状态



电加热输胶软管
安全低压电加热输胶软管可以配合燃烧器工作将密封胶的熔融状态保持到输胶管出胶口的最前端，科来福的输胶软管可以360度旋转，配合90度水平出料旋转头可以最大范围覆盖工作区域。



搅拌器自动开关和防溅盖板
加料口盖板防溅设计有效防范烫伤风险，高强度铰链降安装为降低加料时的工作强度提供了保证；自带的安全开关和搅拌器互锁，打开盖板时，搅拌器自动停止搅拌提高了安全性。



作业间歇转移支撑架
最大程度降低在移动过程中操作者需手持设备付出的劳动强度，同时保护好输胶软管和喷胶枪免于损坏。

可选配置

- 重力给料
- 引擎运转监控测量表
- 定制喷漆颜色
- 可选电插头
- 带充电器的安全分离电池
- 带锁电池盒
- 灭火器 4.5/9 公斤
- 工具箱
- 安全起吊钩
- 警示暴闪灯

技术参数

外形尺寸 (长/宽/高)	2800mm/1422mm/1525mm
净重	680 Kg - 实重
总重	907 Kg - 估重
材料罐容积	227 L
融胶率	>250 Kg/hr
导热油	79 L
罐体结构	带导热油夹套的热熔釜
加料口尺寸	311mm X 381mm
上料高度	96 cm
供热量	63000 Kcal
柴油箱容积	98 L
液压油箱容积	98 L
引擎标准	三缸洋马柴油发动机 型号3TNV70-D 19.9HP@3000 RPM
控制系统	标准型超级灌缝控制系统
控制系统安装位置	液压系统后置，控制箱右前侧
输胶软管类型	电加热
喷胶枪类型	电加热
软管加热室	无
材料内循环	无
软管旋臂	底部双轴承支撑
燃烧腔	前端可拆卸